



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro



HOTĂRÂRE

referitoare la modificarea anexei la H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 21 / 30.03.2018 privind «implementarea proiectului „ACHIZIȚIE UTILAJ ȘI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - DRĂGĂNEȘTI-OLT “ »

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 33934/18.12.2019;
- Raportul nr. 33936/18.12.2019 al responsabilului S.V.S.U. din cadrul Primăriei orașului Drăgănești-Olt;
- Avizele din data de 20.12.2019 ale Comisiilor Juridică și de disciplină și Amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt.

În conformitate cu prevederile:

- art. 59 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- art.120 și art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii M7/6B „Dezvoltarea satelor”, din cadrul G.A.L. VEDEA GAVANU BURDEA, finanțată prin intermediul Submăsurii 19.2, măsură a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR)
- art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 alin.2 lit.d și alin.7 lit. h din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art.139 alin.1, art. 196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Începând cu data prezentei, se aprobă modificarea Punctului 1 – Principalii indicatori tehnici ai investiției din cadrul Anexei la H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 21 / 30.03.2018 privind «implementarea proiectului „ACHIZIȚIE UTILAJ ȘI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - DRĂGĂNEȘTI-OLT “ în sensul înlocuirii acestuia cu prevederile Anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale sus-menționatului act normativ local își păstrează forma și aplicabilitatea.

Art. III. Ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarului orașului Drăgănești-Olt, prin aparatul său de specialitate.

Art. IV. Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului - Județul Olt ;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt ;
- Direcției economico-financiare - Serviciului achiziții publice, buget, finanțe, contabilitate;
- Serv. voluntar pentru situații de urgență din cadrul Primăriei orașului Drăgănești-Olt.

Nr. 130 // 23.12.2019

**Președinte de ședință,
Consilier local,
Fieraru Gheorghe**

**Contrasemnează
Secretarul orașului Drăgănești-Olt
Jr. Jidovu Laurențiu-Adrian**

Adoptată cu 16 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri dintr-un total de 16 voturi valabil exprimate (17 consilieri locali în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt

1. Principalii indicatori tehnici ai investiției

DATE TEHNICE MINIMALE:

1. TRACTOR

MOTOR:

- Diesel, 4 cilindri
- norma de poluare: minim Stage III B
- Turbo și intercooler
- Capacitate cilindrică: maxim 4.100 cm³
- Putere: minim 90 CP
- Cuplu: minim 350 Nm la maxim 1500 rpm
- Filtru de aer uscat cu senzor de umplere

TRANSMISIE:

- Transmisie pe 4 roți, cu posibilitate de cuplare și decuplare 2WD / 4WD acționată electric
- Cutie viteze mecanică, complet sincronizată minim 12 viteze înainte + 12 viteze înapoi
- Viteze maxime: minim 35 km/h
- Acționare blocare diferențial prin pedala, cu revenire, amplasată în podea.

SISTEM DE FRANARE:

- Sistem de franare cu discuri imersate în ulei
- Frana de parcare independentă, cu acționare manuală
- Sistem de franare pneumatic pentru remorca

PRIZA DE PUTERE POSTERIOARĂ:

- Independentă 540 și 540 E rot/min
- Levier frana priză de putere – amplasat în partea stângă spate a cabinei

SISTEM HIDRAULIC DE RIDICARE:

- Sistem de ridicare în 3 puncte categoria II dotat cu cilindru stabilizator
- Iesiri hidraulice auxiliare (valve): minim 4
- Capacitate de ridicare tiranți spate: minim 2.500 kg
- Debit pompa hidraulică: minim 45 l/min
- Sistem de prindere rapidă în tiranți
- Dotat cu două pompe hidraulice, una pentru tiranți, cealaltă pentru servo direcție

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI:

- Lungime: maxim 4.300 mm
- Latime: maxim 2.100 mm
- Înălțime: maxim 2.800 mm
- Gardă la sol: minim 430 mm
- Ampatament: minim 2.300 mm
- Masa tractor cu cabină și contragreutăți: maxim 4.000 kg

ANVELOPE:

- Anvelopele pentru puntea spate mai mari decât anvelopele pentru puntea față

CABINA:

- Cabina cu aer conditionat
- minim 8 guri de ventilatie amplasate in plafonul cabinei
- 2 geamuri laterale si 2 usi de acces
- luneta formata din 2 geamuri care se deschid individual
- Scaun cu centura de siguranta
- Girofar
- Acumulator electric de min 88 AH, 12 V, amplasat sub cabina
- Lumini de lucru cabina minim 2 in fata si minim 2 in spate
- Capota dotata cu inchidere cu cheie

ALTE DOTARI:

- Cupla remorcare reglabila
- capacitate rezervor combustibil: minim 80 l
- Contragreutati fata: suport+greutati detasabile – total minim 200kg

2. INCARCATOR FRONTAL

- cadru pentru atasare la tractor
- sistem de prindere la tractor cu bolturi
- sistem de mentinere a paralelismului cupei pentru manevrare facila a incarcaturii
- sistem de cuplare rapida a atasamentelor
- comanda cu Joystick
- inaltime de ridicare: minim 3.500 mm
- capacitate nominala: minim 1.000 kg
- adancime de sapare: minim 150 mm
- latimea de lucru a cupei: minim 1.800 mm

3. SARARITA CU AUTOINCARCARE

- atasare prin sistemul de prindere in 3 puncte
- incarcarea buncarului se va face mecanizat prin intermediul unui tirant central prevazut cu cilindru hidraulic
- antrenare de la circuitul hidraulic al tractorului
- vopsea speciala pentru rezistenta sporita la coroziune
- posibilitate de reglare a gradului de imprastiere
- latime de lucru: minim 2.000 mm
- capacitate buncar: minim 1 mc
- masa fara incarcatura: maxim 600 kg

4.LAMA DE ZAPADA

- prindere in partea din fata a tractorului
- latime operationala: minim 2.200 mm
- inaltime: minim 1.000 mm
- masa: maxim 550 kg
- inclinare: minim 30°
- lama de raziure din cauciuc


- picioare suport pentru depozitare
- accesorii:
 - placa de prindere pentru tractor
 - sistem de protectie la impact cu supape de suprapresiune si arcuri de compresie
 - furtunuri si cuple rapide pentru conectarea la tracor

Toate echipamentele accesorii tractorului vor include furtunele si cuplele rapide pana la prizele acestuia.

**Responsabil S.V.S.U.
Ing. Alexandru MIHALACHE**



**Președinte de ședință,
Consilier
Gheorghe Fleraru**



**Contrasemnează,
Secretar
Jr. Laurențiu Adrian Jidovu**

